

IEC防爆灯 (安全灯)

型式: **NSL-51 (LED式)**

主な特徴

- ◎ IEC60079準拠防爆安全灯。
- ◎ 光源にLEDを採用。
- ◎ 従来品(NSL-41)に比べ軽量化したデザインとし、持ち運びが容易なハンディサイズになりました。
- ◎ 電池残量確認ランプ付き。



製品仕様	
国土交通省型式承認申請中	
外径寸法	全長182.5mm 最大外径φ50mm
質量	約270g (乾電池を含む)
光源	白色LED
電池	1.5Vアルカリ AA (単三) ※(2)指定電池
点灯時間	連続12時間以上
最大光束	110 (lm)
保護等級	IP67
光源寿命	10,000時間

基準性能	
★	防爆保護レベル: 本質安全防爆構造'ib'
★	分類範囲 (ガス): ゾーン1及び2 ガスグループ IIA, IIB, IC
★	温度条件: 使用周囲温度-20℃~+40℃ 温度等級 T4, 最高表面温度135℃
付属品	
☆	ストラップ付属 (200mm) 長さ調整パーツ付き
☆	単三アルカリ乾電池3本付属 指定電池 Energizer® (エナジーザ) E91 Duracell® (デュラセル) MN1500

保守部品としては乾電池とOリングパッキンを交換用としてオーダーいただけます。
交換も容易でユーザー様の手を煩わせません。



警告

(1) 爆発性雰囲気が存在する場所では電池交換や灯器の開閉は絶対にしないでください。
※ (2) 電池は製品及び取扱説明書に表示された指定サイズ及びメーカー以外のものは絶対に使用しないでください。